Основные характеристики

Надежная конструкция
Устойчивость к электромагнитным помехам, широкий диапазон рабочих температур и металлический корпус (стандарт IP40) обеспечивают надежную работу коммутатора в жестких условиях эксплуатации.

Технология Power over Ethernet
8 портов с поддержкой PoE позволяют подавать питание мощностью до 30 Вт (на порт 802.3af/at) / 60 Вт (на порт 802.3bt/UPoE) при общем бюджете мощности 240 Вт по Ethernet-кабелям на точки доступа и сетевые камеры, совместимые с этим стандартом.

Удобное управление
Управление коммутатором может осуществляться через Web-интерфейс, интерфейс командной строки (CLI), SNMP-менеджер или консольный порт с разъемом RJ-45.



DIS-210G-12UP

Промышленный управляемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP (порты 1-8 PoE 802.3af/at, порты 1-2 PoE 802.3bt, PoE-бюджет 240 Вт)

Характеристики

Интерфейсы
- 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
- 4 порта 1000Base-X SFP

Надежная конструкция
- Пассивная система охлаждения
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до 75 °C
- Устойчивость к электромагнитным помехам
- Металлический корпус (стандарт IP40)
- Клеммный блок для подключения до двух независимых источников питания DC[1]
- Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах
- Поддержка Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU-T G.8032)

Функции уровня 2
- IEEE 802.1Q и VLAN на основе портов
- IEEE 802.1p Quality of Service (QoS)
- 802.1s MSTP, 802.1D STP и 802.1w RSTP
- Зеркалирование портов
- 802.3ad Link Aggregation
- Управление полосой пропускания
- Защита от широковещательного шторма
- IGMP/MLD Snooping

Экономия электроэнергии
- IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
- Экономия электроэнергии за счет:
  - PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой PoE по расписанию

Поддержка Power over Ethernet (PoE)
- Соответствие IEEE 802.3af/802.3at/802.3bt/UPoE
- Бюджет мощности PoE 240 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE 802.3af/at / макс. 60 Вт на порт PoE 802.3bt/UPoE)

Промышленный управляемый L2 коммутатор DIS-210G-12UP, оснащенный 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE, а также 4 портами 1000Base-X SFP, которые используются для организации подключения к высокоскоростной магистрали, предназначен для применения в сетях промышленных предприятий. DIS-210G-12UP поддерживает расширенные функции управления и безопасности. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса и интерфейс командной строки (CLI).

Надежная конструкция
Металлический корпус (стандарт IP40) и широкий диапазон рабочих температур позволяют использовать DIS-210G-12UP в неблагоприятных условиях окружающей среды. Высокий уровень электромагнитной совместимости обеспечивает устойчивость коммутатора к воздействию сильных электромагнитных помех, а пассивная система охлаждения – бесшумную работу коммутатора. Устройство может быть установлено на DIN-рейку с помощью соответствующего кронштейна.

Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость медных портов к наведенному напряжению и предотвращает повреждение коммутатора и подключенных к нему устройств.

Надежность и отказоустойчивость
DIS-210G-12UP поддерживает технологию Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU-T G.8032), обеспечивающую минимальное время восстановления работы кольца после сбоя. Для повышения отказоустойчивости предусмотрена возможность подключения двух независимых источников питания DC[1]. При отказе одного из них коммутатор автоматически продолжает работу от резервного.


Простой поиск и устранение неисправностей
Коммутатор DIS-210G-12UP поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection, что позволяет сетевым администраторам быстро и легко находить и устранять проблемы в сети. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.

DIS-210G-12UP

Промышленный управляемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP (порты 1-8 PoE 802.3af/at, порты 1-2 PoE 802.3bt, PoE-бюджет 240 Вт)

Power over Ethernet

8 портов коммутатора DIS-210G-12UP поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE, 2 из них соответствуют IEEE 802.3bt/UPoE. Порты PoE от 1 до 2 подают питание мощностью до 60 Вт, порты 3-8 – до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 240 Вт, что позволяет пользователям подключать к DIS-210G-12UP устройства, поддерживающие технологию PoE. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.



DIS-210G-12UP

Промышленный управляемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP (порты 1-8 PoE 802.3af/at, порты 1-2 PoE 802.3bt, PoE-бюджет 240 Вт)

Технические характеристики

Аппаратное обеспечение	
Процессор	• 500 МГц
Оперативная память	• 128 МБ
Flash-память	• 16 МБ
Интерфейсы	• 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE • 4 порта 1000Base-X SFP • Консольный порт с разъемом RJ-45
Индикаторы	• Power • SYS • Link/Act (на порт) • PoE (на порт PoE)
Кнопки	• Кнопка Mode Reset
Разъем питания	• DC: клеммный блок для подключения до двух независимых источников питания[1] (от 48 В до 55 В DC)
Корпус	• Металлический корпус (стандарт IP40)
Установка	• На DIN-рейку
Функционал	
Стандарты и функции	• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3z 1000Base-X • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
Дуплексный режим	• Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с • Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с
Производительность	
Коммутационная матрица	• 24 Гбит/с
Метод коммутации	• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов	• 8K записей
Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов	• 17,85 Mpps
Буфер пакетов	• 4,1 МБ
Jumbo-фрейм	• 9 КБ

DIS-210G-12UP

Промышленный управляемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP (порты 1-8 PoE 802.3af/at, порты 1-2 PoE 802.3bt, PoE-бюджет 240 Вт)

Программное обеспечение

Функции уровня 2	• Управление потоком - 802.3x - Предотвращение блокировок HOL • Link Aggregation - 802.3ad - Макс. 8 групп на устройство/8 портов на группу • Spanning Tree Protocol - 802.1D STP - 802.1w RSTP - 802.1s MSTP - Фильтрация BPDU - Root Guard (Restriction) - Loop Guard	• Loopback Detection • Зеркалирование портов - One-to-One - Many-to-One - Поддержка зеркалирования для входящего/исходящего трафика • Зеркалирование VLAN • RSPAN • L2 Protocol Tunneling • Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
Многоадресная рассылка уровня 2	• IGMP Snooping - IGMP v1/v2 Snooping - Поддержка 508 групп - IGMP Snooping Fast Leave - Поддержка 508 статических многоадресных групп - IGMP Snooping на VLAN - IGMP Snooping Querier	• MLD Snooping - MLD v1/v2 Snooping - Поддержка 508 групп - MLD Snooping Fast Leave - Поддержка 508 статических многоадресных групп - MLD Snooping на VLAN - MLD Snooping Querier
VLAN	• 802.1Q • Группы VLAN - Макс. 4K VLAN-групп - Макс. VID: 4094 • GVRP: макс. 4094 динамических VLAN-групп • Double VLAN (Q-in-Q) - Q-in-Q на основе портов - Selective Q-in-Q	• VLAN на основе портов • 802.1v VLAN на основе протоколов • VLAN на основе MAC-адресов • Voice VLAN • VLAN на основе подсетей • VLAN Trunking • Super VLAN • Private VLAN
Качество обслуживания (QoS)	• 802.1p • 8 очередей на порт • Обработка очередей - Strict Priority - Weighted Round Robin (WRR) - Strict + WRR • Поддержка следующих действий для потоков - Метка приоритета 802.1p - Метка ToS/DSCP - Ограничение скорости - QoS на основе времени	• Управление полосой пропускания - На основе порта (входящее/исходящее, с мин. значением 64 Кбит/с) - На основе потока (входящее/исходящее, с мин. значением 64 Кбит/с) - Управление полосой пропускания по очереди
Функции уровня 3	• Интерфейс IP - Поддержка 10 интерфейсов • IPv6 Neighbour Discovery (ND)	• ARP Proxy - Поддержка Local ARP Proxy • Gratuitous ARP • UDP Helper
Маршрутизация уровня 3	• Статическая маршрутизация - Макс. кол-во записей IPv4: 128 - Макс. кол-во записей IPv6: 64	• Маршрут IPv4/IPv6 по умолчанию • Null Route
Списки управления доступом (ACL)	• ACL на основе: - Приоритета 802.1p - MAC-адреса - IP-адреса	• Макс. кол-во записей ACL: - Входящих IPv4: 895 - Входящих IPv6: 384 • Макс. 256 списков доступа
Безопасность	• Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • SSH v2 • TLS 1.2 • SSL v3 • Port Security - Поддержка до 8K MAC-адресов на порт • Предотвращение атак ARP Spoofing - Макс. количество записей: 200	• IP Source Guard • Dynamic ARP Inspection (DAI) • L3 Control Packet Filtering • Защита от атак BPDU • Предотвращение атак DoS • IP-MAC Port Binding • DHCP Snooping

DIS-210G-12UP

Промышленный управляемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP (порты 1-8 PoE 802.3af/at, порты 1-2 PoE 802.3bt, PoE-бюджет 240 Вт)

OAM	• Диагностика кабеля • 802.3ah Ethernet Link OAM • Dying Gasp	• 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) • Y.1731 OAM
AAA	• Аутентификация 802.1X: - Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера - Управление доступом на основе порта/узла - Назначение политики Identity-driven - Динамическое назначение VLAN - Назначение QoS - Назначение ACL • Управление доступом на основе Web (WAC): - Поддержка локальной базы - Управление доступом на основе узла - Назначение политики Identity-driven - Назначение ACL • Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC): - Поддержка локальной базы	• Guest VLAN • RADIUS/TACACS+ Accounting • Authentication Database Failover • MD5 authentication • RADIUS (IPv4/v6) • Аутентификация на основе RADIUS и TACACS+
Управление	• Web-интерфейс - Поддержка доступа IPv4 - Поддержка SSL (HTTPS) • Интерфейс командной строки (CLI) • Telnet-сервер • Telnet-клиент для IPv4/IPv6 • TFTP-клиент • DHCP-клиент • DHCP-сервер • Защищенный FTP-сервер • SNMP v1/v2c/v3 • SNMP Traps • sFlow • LLDP/LLDP-MED	• DHCP Auto-configuration • DHCP/DHCPv6 Local Relay • DHCP Relay Option 82 • Файловая система Flash • Команды отладки • SNTP-сервер (поддержка IPv4) • Network Time Protocol (NTP) • Системный журнал • SNTP • RMON v1/v2 • Запись выполняемых команд в журнал (Command Logging) • Шифрование пароля • Zero Touch Provisioning (ZTP)
Технология Green	• Экономия электроэнергии за счет: - PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой PoE по расписанию	
Стандарты MIB	• RFC1065, RFC1066, RFC1155, RFC1156, RFC2578 MIB Structure • RFC1212 Concise MIB Definitions • RFC1213 MIBII • RFC1215 MIB Traps Convention • RFC1493, RFC4188 Bridge MIB • RFC1157, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC2575, RFC2576 SNMP MIB • RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC3636 SNMPv2 MIB • RFC2819 RMON MIB	• RFC2021 RMONv2 MIB • RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC3635 Ether-like MIB • RFC2674, RFC4363 802.1p MIB • RFC2233, Interface Group MIB • RFC4133 Entity MIB • Private MIB • RFC3621 Power Ethernet MIB • LLDP-MED MIB • IPv4 Multicast Routing MIB • IP Forwarding Table MIB
Стандарты RFC	• RFC791 IP • RFC768 UDP • RFC793 TCP • RFC792 ICMPv4 • RFC2463, RFC4443 ICMPv6 • RFC4884 Extended ICMP to Support Multi-Part Messages • RFC826 ARP • RFC1338, RFC1519 CIDR • RFC2474, RFC3168, RFC3260 Definition of the DS Field in the IPv4 and IPv6 headers • RFC2571 SNMP Framework • RFC1886 DNS extension support for IPv6	• RFC1981 Path MTU Discovery for IPv6 • RFC2460 IPv6 • RFC2461, RFC4861 Neighbor Discovery for IPv6 • RFC2462, RFC4862 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC) • RFC2464 IPv6 over Ethernet and definition • RFC3513, RFC4291 IPv6 Addressing Architecture • RFC2893, RFC4213 IPv4/IPv6 dual stack function • RFC2068, RFC2616 • RFC2866 RADIUS Accounting • RFC2574 User-based Security Model for SNMPv3 • RFC854 Telnet • RFC2131 DHCP Client

DIS-210G-12UP

Промышленный управляемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP (порты 1-8 PoE 802.3af/at, порты 1-2 PoE 802.3bt, PoE-бюджет 240 Вт)

PoE

Стандарт PoE	• IEEE 802.3af • IEEE 802.3at • IEEE 802.3bt/UPoE
Порты с поддержкой PoE	• Порты 1-8
Режим PoE	• Порты 1-8: режим A
Бюджет мощности PoE	• 240 Вт (макс. 60 Вт на порт PoE 1-2, макс. 30 Вт на порт PoE 3-8)

Физические параметры

Размеры (Д x Ш x В)	• 107 x 44 x 164 мм
Вес	• 0,88 кг

Условия эксплуатации

Питание	• Клеммный блок: DC 48-55 В / 5,2 А (с возможностью подключения до двух источников питания (не входят в комплект поставки))
Максимальная потребляемая мощность	• 254,1 Вт (функция PoE включена) • 14,1 Вт (функция PoE выключена)
Потребляемая мощность в режиме ожидания	• 6,5 Вт
Тепловыделение	• 251,57 Вт (858,9 БТЕ/час)
MTBF	• Более 200 000 часов
Уровень шума	• 0 дБ
Защита от статического электричества	• Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции	• Пассивная
Температура	• Рабочая: от -40 до 75 °C • Хранения: от -40 до 85 °C
Влажность	• При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата

Комплект поставки

- Коммутатор DIS-210G-12UP
- Клеммный блок
- Консольный кабель с разъемом RJ-45
- Комплект для установки на DIN-рейку
- Краткое руководство по установке

Прочее

Безопасность	• cUL • CB	• CE • BSMI
EMI	• CE Class A • VCCI Class A • FCC Class A	• IC • BSMI • RCM

Информация для заказа

Модель	*Описание*
DIS-210G-12UP	Промышленный управляемый L2 PoE-коммутатор, 8x1000Base-T, 4x1000Base-X SFP, -40..75°C *(Питание 48-55 В DC с возможностью подключения до двух источников питания. Источники питания не входят в комплект поставки)*

DIS-210G-12UP

Промышленный управляемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP (порты 1-8 PoE 802.3af/at, порты 1-2 PoE 802.3bt, PoE-бюджет 240 Вт)

Дополнительные SFP-трансиверы	
DIS-S301SX	Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м, - 40°..85°C
DIS-S302SX	Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км, - 40°..85°C
DIS-S310LX	Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км, - 40°..85°C
DIS-S350LHX	Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-LHX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км[2], - 40°..85°C
DIS-S380ZX	Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км[2], - 40°..85°C

[1] Источники питания DC не входят в комплект поставки.
[2] Работа на коротких расстояниях возможна только с использованием аттенюатора. Не входит в комплект поставки.

Обновлено 07/09/2026

Характеристики могут быть изменены без уведомления.
D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.
Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.