Кабель питания длиной 1,5 м для подключения резервного источника питания к коммутаторам



Кабель питания DPS-CB150-2PS/B1 длиной 1,5 м предназначен для подключения резервного источника DPS-500A или DPS-500DC/B1 к коммутаторам серий DGS-3000-xx, DGS-1210-xx/ME ревизий /A, /B и /C, оснащенных RPS-разъемом. Полный список совместимого оборудования доступен в информации для заказа.



Кабель питания DPS-CB150-2PS длиной 1,5 м для подключения резервного источника DPS-200 к коммутаторам серии DGS-3000-xx.



Физические параметры и условия эксплуатации	
Длина кабеля	• 1,5 м
Совместимое оборудование	
Резервные источники питания	• DPS-500A * • DPS-500DC/B1 * • DPS-200 **
Коммутаторы	• DGS-3000-52X, DGS-3000-52L, DGS-3000-28X, DGS-3000-28XS, DGS-3000-28XMP, DGS-3000-28L, DGS-3000-28LP • DGS-1210-10/ME/A, DGS-1210-10/ME/B, DGS-1210-10X/ME/C, DGS-1210-10XS/ME/C, DGS-1210-12TS/ME/B, DGS-1210-20/ME/B, DGS-1210-28/ME/B, DGS-1210-28X/ME/B, DGS-1210-28X/ME/C, DGS-1210-28XS/ME/B, DGS-1210-28XS/ME/C, DGS-1210-52/ME/B, DGS-1210-52X/ME/C

** Для кабеля DPS-CB150-2PS/B1*

*** Для кабеля DPS-CB150-2PS*

Информация для заказа	
DPS-CB150-2PS	Кабель питания для подключения резервного источника питания к коммутаторам, 1,5м *(Для подключения резервного источника DPS-500A или DPS-500DC/B1 к коммутаторам серий DGS-3000-xx и DGS-1210-xx/ME с RPS-разъемом)*
Совместимое оборудование	
DGS-3000-52X	Управляемый L2 коммутатор, 48x1000Base-T, 4x10GBase-X SFP+
DGS-3000-52L	Управляемый L2 коммутатор, 48x1000Base-T, 4x1000Base-X SFP
DGS-3000-28X	Управляемый L2 коммутатор, 24x1000Base-T, 4x10GBase-X SFP+
DGS-3000-28XS	Управляемый L2 коммутатор, 24x1000Base-X SFP, 4x10GBase-X SFP+
DGS-3000-28XMP	Управляемый L2 PoE-коммутатор, 24x1000Base-T, 4x10GBase-X SFP+
DGS-3000-28L	Управляемый L2 коммутатор, 24x1000Base-T, 4x1000Base-X SFP
DGS-3000-28LP	Управляемый L2 PoE-коммутатор, 24x1000Base-T, 4x1000Base-X SFP
DGS-1210-10/ME/A	Управляемый L2 коммутатор, 8x1000Base-T, 2x1000Base-X SFP
DGS-1210-10/ME/B	Управляемый L2 коммутатор, 8x1000Base-T, 2x1000Base-X SFP
DGS-1210-10X/ME/C	Управляемый L2 коммутатор, 8x1000Base-T, 2x10GBase-X SFP+
DGS-1210-10XS/ME/C	Управляемый L2 коммутатор, 8x1000Base-X SFP, 2xCombo 10GBase-T/SFP+
DGS-1210-12TS/ME/B	Управляемый L2 коммутатор, 10x1000Base-X SFP, 2x1000Base-T
DGS-1210-20/ME/B	Управляемый L2 коммутатор, 16x1000Base-T, 4x1000Base-X SFP
DGS-1210-28/ME/B	Управляемый L2 коммутатор, 24x1000Base-T, 4x1000Base-X SFP, AC 220B/DC 12B

Совместимое оборудование

DGS-1210-28X/ME/B	Управляемый L2 коммутатор, 24x1000Base-T, 4x10GBase-X SFP+
DGS-1210-28X/ME/C	Управляемый L2 коммутатор, 24x1000Base-T, 4x10GBase-X SFP+
DGS-1210-28XS/ME/B	Управляемый L2 коммутатор, 24x1000Base-X SFP, 4x10GBase-X SFP+
DGS-1210-28XS/ME/C	Управляемый L2 коммутатор, 24x1000Base-X SFP, 4x10GBase-X SFP+
DGS-1210-52/ME/B	Управляемый L2 коммутатор, 48x1000Base-T, 4x1000Base-X SFP, AC 220B/DC 12B
DGS-1210-52X/ME/C	Управляемый L2 коммутатор, 48x1000Base-T, 4x10GBase-X SFP+

Версия 03
D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-LinkCorporation/D-LinkSystemInc.
Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.